



drewplast

PL 56-416 Twardogóra Grabowno Wielkie5E
tel. fax. +48 (0) 71 - 314 8638
tel. fax. +48 (0) 71 - 315 7610
e-mail: drewplast@drewplast.com.pl
www.drewplast.com.pl

Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 01_2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rura Drewplast z PVC-U SN-2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura z PVC-U SN-2 o ścianie strukturalnej do sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych w średnicy Dn160 i Dn200
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: transport ścieków o temp. < 60°C w kanalizacji bezciśnieniowej sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w obszarze „U” (poza konstrukcjami budowli i poza pasami obciążonymi ruchem kołowym)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: DREWPLAST Zakład Tworzyw Sztucznych Marek Pękala, 56-416 Twardogóra, Grabowno Wielkie 5E
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-8754/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	Zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.1	
Wygląd i barwa	Zgodny z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1.	
Wymiary	Zgodne z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1.1	
Temperatura mięknięcia wg Vicata	≥ 79 °C zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1	
Sztywność obwodowa	SN-2 ≥ 2 zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1	
Udarność	TIR ≤ 10% zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1	
Elastyczność obwodowa	Brak pęknięć i rozwarstwień zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1	
Szczelność połączeń kielichowych	Bez przecieków zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.2.1	
Znakowanie	Zgodnie z AT-15-8754/2016 pkt. 3.3	



drewplast

PL 56-416 Twardogóra Grabowno Wielkie5E
tel. fax. +48 (0) 71 - 314 8638
tel. fax. +48 (0) 71 - 315 7610
e-mail: drewplast@drewplast.com.pl
www.drewplast.com.pl

-
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Pękala – właściciel

Grabowno Wielkie 02-01-2017