

Rura drenarska-P Drewplast (perforowana)

| Wymiary, waga, klasa sztywności rur drenarskich z u-pvc | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|
| Średnica zewnętrzna rur [mm] | | Średnica wewnętrzna [mm] | Klasa sztywności SN | Minimalna masa 1 m rury [g] | Parametry perforacji [nominalne] | | | | |
| Wymiar nominalny [mm] | Dopuszczalna odchyłka [mm] | | | | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Liczba rzędów | Liczba szczelin na 1m rury [szt/m] | Powierzchnia perforacji na 1m ² m |
| 50 | ± 0,5 | 44,0 | 8 | 160 | 1,5 | 5,0 | 6 | 498 | 37,4 |
| 65 | ± 0,5 | 58,0 | 4 | 210 | 1,5 | 5,0 | 6 | 498 | 37,4 |
| 80 | ± 0,5 | 71,5 | 4 | 260 | 1,5 | 5,0 | 6 | 396 | 29,7 |
| 100 | ± 0,5 | 91,0 | 4 | 355 | 1,5 | 5,0 | 6 | 396 | 29,7 |
| 125 | ± 1,0 | 115,0 | 4 | 510 | 1,5 | 5,0 | 8 | 400 | 30,0 |
| 160 | ± 1,0 | 144,0 | 4 | 815 | 1,5 | 5,0 | 8 | 400 | 30,0 |
| 200 | ± 1,0 | 184,0 | 4 | 1250 | 1,5 | 5,0 | 8 | 333 | 25,0 |